

PSEN op4F-s-14-165/1

630750



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 1650 mm, tensión de alimentación 24 V,conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Número de haces:	176
Resolución del dispositivo de seguridad:	14 mm
Resolución, grado de protección:	Marca de referencia
Altura del campo de protección:	1650 mm
Intervalo de servicio (m):	0,2 - 6,0
Tiempo de reacción:	47.00 ms
Número de salidas OSSD:	2
Muting:	Ventilador
Blanking:	Laser pointer
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Grado de protección, carcasa:	IP65
Aplicación según:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Dimensión Ancho:	32.3 mm
Dimensión de altura:	1733.3 mm
Dimensión Profundidad:	36.9 mm
Peso bruto:	8000 g
Peso neto:	5000 g
Temperatura ambiente:	0 - 55 °C

Accesorios



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m