


PSEN op4H-s-30-030/1

630761



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 30 mm), altura de campo de protección 300 mm, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Resolución del dispositivo de seguridad:	30 mm
Número de haces:	16
Resolución, grado de protección:	Bombilla
Altura del campo de protección:	300 mm
Intervalo de servicio (m):	0,2 - 19,0
Tiempo de reacción:	11.00 ms
Número de salidas OSSD:	2
Blanking:	Laser pointer
Muting:	Ventilador
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Grado de protección, carcasa:	IP65
Aplicación según:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Dimensión Ancho:	32.3 mm
Dimensión de altura:	383.2 mm
Dimensión Profundidad:	36.9 mm
Peso bruto:	2440 g
Peso neto:	1940 g
Temperatura ambiente:	0 - 55 °C

Accesorios



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m