

PSEN op4H-s-30-180/1

630771



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 30 mm), altura de campo de protección 1800 mm, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

## Datos técnicos

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Certificaciones:                         | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Resolución del dispositivo de seguridad: | 30 mm                              |
| Número de haces:                         | 96                                 |
| Resolución, grado de protección:         | Bombilla                           |
| Altura del campo de protección:          | 1800 mm                            |
| Intervalo de servicio (m):               | 0,2 - 19,0                         |
| Tiempo de reacción:                      | 28.00 ms                           |
| Número de salidas OSSD:                  | 2                                  |
| Blanking:                                | Laser pointer                      |
| Muting:                                  | Ventilador                         |
| Tensión alimentación (V):                | 24,0                               |
| Tipo de tensión de alimentación:         | DC                                 |
| Grado de protección, carcasa:            | IP65                               |
| Aplicación según:                        | CLC/TS 61496-2;EN 61496-1          |
| Dimensión Ancho:                         | 32.3 mm                            |
| Dimensión de altura:                     | 1883.3 mm                          |
| Dimensión Profundidad:                   | 36.9 mm                            |
| Peso bruto:                              | 10800 g                            |
| Peso neto:                               | 10300 g                            |
| Temperatura ambiente:                    | 0 - 55 °C                          |

## Accesorios opcionales



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m

|                                                                                     |        |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|    | 630309 | PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m |
|    | 630313 | PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m  |
|    | 630314 | PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m  |
|   | 630315 | PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m |
|  | 630316 | PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m  |
|  | 630317 | PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m  |
|  | 630318 | PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m |
|  | 630319 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m |
|  | 630326 | PSEN op Bracket kit adjustable           |



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630921

PSEN op Lens Shield-180/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630941

PSEN op67-69K-180/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630905

PSEN op Mirror-190/1



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630369

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m