

PSEN opII3B-s-300-045

632110

Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección del cuerpo(resolución 300 mm), altura de campo de protección 450 mm, tensión de alimentación 24 V, alcance 10 - 55 m, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor: 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.



## Datos técnicos

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Certificaciones:                         | CE;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA           |
| Principio sensor:                        | Lámpara                               |
| Grado de protección, carcasa:            | IP65                                  |
| Tipo según EC 61496:                     | Pasador para desbloqueo de alineación |
| Número de haces:                         | 3                                     |
| Altura del campo de protección:          | 450 mm                                |
| Intervalo de servicio (m):               | 10,0 - 55,0                           |
| Tiempo de reacción:                      | 5.20 ms                               |
| Número de salidas OSSD:                  | 2                                     |
| Muting:                                  | Ventilador                            |
| Blanking:                                | Laser pointer                         |
| Conexión en cascada:                     | Dedos                                 |
| Tensión alimentación (V):                | 24,0                                  |
| Tipo de tensión de alimentación:         | DC                                    |
| Resolución del dispositivo de seguridad: | 300 mm                                |
| Aplicación según:                        | EN 61496-1;EN 61496-2                 |
| Dimensión Ancho:                         | 35.0 mm                               |
| Dimensión de altura:                     | 454.0 mm                              |
| Dimensión Profundidad:                   | 40.0 mm                               |
| Peso bruto:                              | 2750 g                                |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Peso neto:            | 1415 g      |
| Temperatura ambiente: | -10 - 60 °C |

## Accesorios opcionales

|                                                                                     |        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
|    | 380208 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m  |
|    | 380209 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m  |
|   | 380210 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m |
|  | 380211 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m |
|  | 380212 | PSS67 Cable M12af M12am, 3m  |
|  | 380213 | PSS67 Cable M12af M12am, 5m  |
|  | 380214 | PSS67 Cable M12af M12am, 10m |
|  | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m |

|                                                                                     |        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|    | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |
|    | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m  |
|    | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m  |
|   | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m  |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m  |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 630350 | PSEN op cable angle M12 5-pole 30m |
|  | 380220 | PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m  |



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630912

PSEN op Lens Shield-045/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m




630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit




632007

PSEN opII mirror column-060 Set




632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set

632009

PSEN opII mirror column-120 Set



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632032

PSEN opII mirror column-060



632033

PSEN opII mirror column-090



632035

PSEN opII mirror column-165



632036

PSEN opII mirror column-195



632034

PSEN opII mirror column-120