

RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





С усложнением структуры оборудования, устареванием некоторых ПЛК и неослабевающим ростом потребности в сигналах ввода-вывода владельцы многих установок и оборудования вынуждены заменять существующие контроллеры новыми без модифицирования кабельной проводки, имеющейся на месте эксплуатации. С помощью адаптеров, предварительно собранных кабелей и интерфейсов компании Weidmüller можно легко и безопасно решить проблему замены одной системы ПЛК на другую: пользователи смогут сохранить существующую кабельную проводку, протестировать новую систему и свести к минимуму простои, связанные с монтажом.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	<u>6720000788</u>
Тип	RS PLC IPC-620 22-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485806
Кол.	1 Шт.



RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размер	ыи	массы
--------	----	-------

Высота	61 мм	Высота (в дюймах)	2,402 inch
Длина	266 мм	Длина (в дюймах)	10,472 inch
Масса нетто	7 996,28 g	Ширина	29 мм
Ширина (в дюймах)	1,142 inch		

Гемпературы

Температура хранения	050 °C	Рабочая температура	050 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Расчетные данные

Рабочее напряжение 150 В Максимальный ток на канал 5 А			
	Рабочее напряжение	150 B	5 A

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать

Загрузки

Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format	



RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



