

PRODUCT-DETAILS

TAC-W7-T-R-C-0

TAC-W7-T-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, socket, single phase/32A, with RFID and 4G



Ogólne informacje

Extended Product Type	TAC-W7-T-R-C-0
ID Produktu	6AGC085383
Oznaczenie typu ABB	Terra AC
Numer EAN	8719874451598
Alternative Product Reference	3Q510003000A
Opis katalogowy	TAC-W7-T-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, socket, single phase/32A, with RFID and 4G
Opis	AC wallbox type 2, socket, single phase/32A, with RFID

Dane techniczne

Moc wyjściowa	AC 7.0 kW
Number of EV Connectors	No cable outlet
Number of Socket Outlets	(AC Type 2) 1 sztuka
Napięcie wyjściowe (U_{out})	AC 110 ... 240 V
Prąd wyjściowy	1 phase 32 A
Connection Power	Nominal 7 kW
Napięcie zasilania	AC 110 ... 240 V
Prąd wejściowy	1 phase 32 A
Operating Frequency (f_{sw})	50 ... 60 Hz
Liczba faz	1
Konfiguracja Podłączenia	TT, TN
Number of RCDs Electric	Type A 1

Vehicle Supply Equipment

Number of Miniature Circuit Breakers (MCBs)	0
Overvoltage Category	III
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -30 ... +50 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Interfejsy komunikacyjne	Wi-Fi Bluetooth 4G
Authentication Method	RFID
Energy Meter Type	AC
Rodzaj montażu	Wall mounting
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP54
Impact Resistance Rating	IK08

Wymiary

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.260 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.200 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.400 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8719874451598
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 8 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.900 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.200 m
Długość opakowania (poziom 2)	1.000 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	8 kg

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85371098
Minimalna ilość zamówienia	8 sztuka
Numer EAN	8719874451598
ETIM 7	EC002883 - Charging device E-Mobility
UNSPSC	25175002

Dodatkowe informacje

Materiał obudowy	Plastic
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Load Management Method	OCP - Based
Standardy	EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 908-2, IEC 60721-3-2: IE23, RoHS

Deklaracja

UL

Kategorie

Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych → AC Charging → AC Chargers CE

