

PRODUCT-DETAILS

TAC-W4-S-R-0

TAC-W4-S-R-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, single phase/16A and RFID



Ogólne informacje

Extended Product Type	TAC-W4-S-R-0
ID Produktu	6AGC085384
Oznaczenie typu ABB	Terra AC
Numer EAN	8719874451604
Alternative Product Reference	3Q510003100A
Opis katalogowy	TAC-W4-S-R-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, single phase/16A and RFID
Opis	AC wallbox type 2, socket, single phase/32A, with RFID

Dane techniczne

Moc wyjściowa	AC 4.0 kW
Number of EV Connectors	No cable outlet
Number of Socket Outlets	(AC Type 2 with Shutter) 1 sztuka
Napięcie wyjściowe (U_{out})	AC 110 ... 240 V
Prąd wyjściowy	1 phase 16 A
Connection Power	Nominal 4 kW
Napięcie zasilania	AC 110 ... 240 V
Prąd wejściowy	1 phase 16 A
Operating Frequency (f_{sw})	50 ... 60 Hz

Liczba faz	1
Konfiguracja Podłączenia	TT, TN
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Type A 1
Number of Miniature Circuit Breakers (MCBs)	0
Overvoltage Category	III
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -30 ... +50 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Interfejsy komunikacyjne	Wi-Fi Bluetooth
Authentication Method	RFID
Energy Meter Type	AC
Rodzaj montażu	Wall mounting
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP54
Impact Resistance Rating	IK08

Wymiary

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.260 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.200 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.400 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8719874451604
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 8 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.900 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.200 m
Długość opakowania (poziom 2)	1.000 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	8 kg

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85371098
Minimalna ilość zamówienia	8 sztuka
Numer EAN	8719874451604
ETIM 7	EC002883 - Charging device E-Mobility
UNSPSC	25175002

Dodatkowe informacje	
Material obudowy	Plastic
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Load Management Method	OCPP - Based
Standardy	EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 908-2, IEC 60721-3-2: IE23, RoHS
Deklaracja	UL

Kategorie
Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych → AC Charging → AC Chargers CE

