

PRODUCT-DETAILS

TAC-W7-G5-R-C-0

TAC-W7-G5-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, single phase/32A, with RFID and 4G



Ogólne informacje

Extended Product Type	TAC-W7-G5-R-C-0
ID Produktu	6AGC085385
Oznaczenie typu ABB	Terra AC
Numer EAN	8719874451611
Alternative Product Reference	3Q510003200A
Opis katalogowy	TAC-W7-G5-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, single phase/32A, with RFID and 4G
Opis	TAC-W7-G5-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, single phase/32A, with RFID and 4G

Dane techniczne

Moc wyjściowa	AC 7.0 kW
Number of EV Connectors	(AC Type 2) 1 sztuka
Number of Socket Outlets	No socket outlet
Długość kabla	5 m
Napięcie wyjściowe (U_{out})	AC 110 ... 240 V
Prąd wyjściowy	3 phase 16 A
Connection Power	Nominal 7 kW
Napięcie zasilania	AC 110 ... 240 V
Prąd wejściowy	3 phase 16 A
Operating Frequency (f_{sw})	50 ... 60 Hz
Liczba faz	1
Konfiguracja Podłączenia	TT, TN

Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Type A 1
Number of Miniature Circuit Breakers (MCBs)	0
Overvoltage Category	III
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -30 ... +50 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Interfejsy komunikacyjne	Wi-Fi Bluetooth 4G
Authentication Method	RFID
Energy Meter Type	AC
Rodzaj montażu	Wall mounting
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP54
Impact Resistance Rating	IK08

Wymiary

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.350 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.350 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.450 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8719874451611
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 8 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.920 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.350 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.920 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	6 kg

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85371098
Minimalna ilość zamówienia	6 sztuka
Numer EAN	8719874451611
ETIM 7	EC002883 - Charging device E-Mobility
UNSPSC	25175002

Dodatkowe informacje

Materiał obudowy	Plastic
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Load Management Method	OCPP - Based
Standardy	EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 908-2, IEC

	60721-3-2: IE23, RoHS
Deklaracja	UL

Kategorie

Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych → AC Charging → AC Chargers CE

