


PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

710001



Dispositivo de seguridad PNOZcompact (standalone), entradas: conexionado bicanal con detección de derivación, rearme manual/ automático, salidas: 3 NA, 1 NC, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte fijos en frontal del dispositivo, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Modos de funcionamiento:	Rearme automático;bicanal;Rearme manual;Detección de derivación
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	fijo
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Contactos de seguridad inst.:	3
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	1
Número de salidas por semiconductor:	0
Categoría de parada:	0
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	5.0 A
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	105.0 mm
Dimensión Profundidad:	100.0 mm
Peso bruto:	170 g
Peso neto:	160 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C