

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750156



PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de simultaneidad;Supervisión de mando a dos manos tipo III A
Corriente máx. con DC1:	6.0 A
Tensión con AC1:	240 V
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Tipo de terminal:	enchufable
Categoría de parada:	0
Estándares:	EN 574 TYP III A;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modos de funcionamiento:	bicanal;Detección de derivación
Tensión alimentación (V):	48,0 - 240,0
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	98.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	215 g
Peso neto:	205 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)