

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

750167



PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Ampliación de contactos sin retardo
Tensión alimentación (V):	24,0
Corriente máx. con DC1:	6.0 A
Tensión con AC1:	240 V
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Tipo de terminal:	enchufable
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modos de funcionamiento:	monocanal;sin detección de derivación
Contactos de seguridad inst.:	3
Salidas de seguridad inst.:	0 ST
Dimensión Ancho:	17.5 mm
Dimensión de altura:	98.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	185 g
Peso neto:	170 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)