

## PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

750177



Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos para ampliación junto con partes de controles relativos a la seguridad. Posibilidad montar bloques de contactos adicionales a la derecha.

### Datos técnicos

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Certificaciones:              | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC        |
| Opciones de aplicación:       | Ampliación de contactos sin retardo           |
| Corriente máx. con DC1:       | 6.0 A                                         |
| Tensión con AC1:              | 240 V                                         |
| Tipo de terminal:             | Borne de tornillo                             |
| Tipo de terminal:             | enchufable                                    |
| Estándares:                   | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Modos de funcionamiento:      | monocanal;sin detección de derivación         |
| Contactos de seguridad inst.: | 4                                             |
| Salidas de seguridad inst.:   | 0 ST                                          |
| Dimensión Ancho:              | 17.5 mm                                       |
| Dimensión de altura:          | 98.0 mm                                       |
| Dimensión Profundidad:        | 120.0 mm                                      |
| Peso bruto:                   | 180 g                                         |
| Peso neto:                    | 170 g                                         |
| Temperatura ambiente:         | -10 - 55 °C                                   |

### Accesorios opcionales



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)