

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751102



Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conecionado monocanal, sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes deresorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Supervisor de puertas protectoras
Modos de funcionamiento:	monocanal;Rearme automático;Rearme manual;Rearme manual con superv.
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Contactos de seguridad inst.:	3
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	1
Número de salidas por semiconductor:	1
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	5.0 A
Corriente máx. con AC15:	5.0 A
Dimensión Ancho:	17.5 mm
Dimensión de altura:	100.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm

Peso bruto:	185 g
Peso neto:	175 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)