

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

751108



PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Ampliación de contactos sin retardo
Tensión alimentación (V):	24,0
Corriente máx. con DC1:	3.0 A
Tensión con AC1:	240 V
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Tipo de terminal:	enchufable
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modos de funcionamiento:	monocanal;sin detección de derivación
Contactos de seguridad inst.:	2
Salidas de seguridad inst.:	0 ST
Dimensión Ancho:	12.5 mm
Dimensión de altura:	100.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	115 g
Peso neto:	105 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm