

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751110



Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC, carga de conmutación: 12 A DC1, ancho: 45 mm, bornes de resorte enchufables, bloque de contactos para ampliación junto con partes de controles relativos a la seguridad.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Ampliación de contactos sin retardo
Tensión alimentación (V):	24,0
Corriente máx. con DC1:	12.0 A
Tensión con AC1:	240 V
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Tipo de terminal:	enchufable
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modos de funcionamiento:	monocanal;sin detección de derivación
Contactos de seguridad inst.:	4
Salidas de seguridad inst.:	0 ST
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	100.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	310 g
Peso neto:	295 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751008

PNOZ s Set1 spring loaded terminals 45mm