

## PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

751187



PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

## Datos técnicos

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Certificaciones:              | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC  |
| Opciones de aplicación:       | Ampliación de contactos sin retardo           |
| Tensión alimentación (V):     | 24,0                                          |
| Corriente máx. con DC1:       | 6.0 A                                         |
| Tensión con AC1:              | 240 V                                         |
| Tipo de terminal:             | Borne de resorte                              |
| Tipo de terminal:             | enchufable                                    |
| Estándares:                   | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Modos de funcionamiento:      | monocanal;sin detección de derivación         |
| Contactos de seguridad inst.: | 4                                             |
| Salidas de seguridad inst.:   | 0 ST                                          |
| Dimensión Ancho:              | 17.5 mm                                       |
| Dimensión de altura:          | 100.0 mm                                      |
| Dimensión Profundidad:        | 120.0 mm                                      |
| Peso bruto:                   | 180 g                                         |
| Peso neto:                    | 170 g                                         |
| Temperatura ambiente:         | -10 - 55 °C                                   |

## Accesorios opcionales



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm