

PNOZ mml2p

772021



Controles compactos configurables seguros PNOZmulti Mini, módulo para la conexión segura de módulos E/S descentralizados.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Máxima longitud de cable apantallado:	100 m
Máxima longitud de cable no apantallado:	30 m
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Consumo de energía DC:	101.0 W
Tipo de terminal:	Borne de resorte;Borne de tornillo
Condiciones ambientales extremas:	Estándar
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	100.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	115 g
Peso neto:	98 g
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C

Accesorios



783540

Spring terminals PNOZ mml2p



793540

Screw terminals PNOZ mml2p

Accesorios opcionales

311074

PSS SB BUSCABLE LC



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380320

PSS67 I/O Cable



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



783541

Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



793541

Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.