

PNOZ m B1

772101




Microcontroladores configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base, ampliable, interface Ethernet con switch, memoria USB.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Número de salidas de tactos de prueba:	4
Consumo de energía DC:	18.5 W
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Unidad base:	Sí
Tipo de terminal:	Borne de tornillo;Borne de resorte
Tipo de terminal:	enchufable
Condiciones ambientales extremas:	Estándar
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	101.4 mm
Dimensión Profundidad:	120.2 mm
Peso bruto:	219 g
Peso neto:	209 g
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C

Accesorios



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



751016

Set4 Spring Terminals



750016


Set4 Screw Terminals

Accesorios opcionales




380401

RJ45 Connector




773010K

User Licence for PNOZmulti Config




773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config




773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service



773011K

User Licence for PNOZmulti Service



773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



779213

USB Memory 512MB

Alternativas



772100

PNOZ m B0

Correspondiente a...



773616

PDP67 F 8DI ION PT



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773600

PDP67 F 8DI ION



772181

PNOZ m ES 14DO



772171

PNOZ m EF 2MM



772170

PNOZ m EF 1MM



772160

PNOZ m EF 4AI



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772140

PNOZ m EF 16DI



772138

PNOZ m ES Profinet



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772135

PNOZ m ES CC-Link



772134

PNOZ m ES CANopen



772132

PNOZ m ES Profibus



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772121

PNOZ m EF PDP Link



772120

PNOZ m EF Multi Link



772119

PNOZ m ES Powerlink