

PNOZ m ES CANopen

772134



Microcontroladores configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo, CANopen.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Interface de bus de campo:	CANopen
Conexión del bus de campo:	Conector Sub-D macho de 9 polos
Tipo de bus de campo:	Slave
Velocidad de transmisión:	1 MBit/s;10 kbit/s;125 kBit/s;20 kbit/s;250 kBit/s;50 kbit/s;500 kBit/s;800 kbit/s
Condiciones ambientales extremas:	Estándar
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	101.4 mm
Dimensión Profundidad:	115.0 mm
Peso bruto:	105 g
Peso neto:	95 g
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C

Accesorios



783542

Spring terminals PNOZ mmcpx, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcpx, 1 pc.

Accesorios opcionales



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

Alternativas



772135

PNOZ m ES CC-Link



772138

PNOZ m ES Profinet



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772132

PNOZ m ES Profibus



772119

PNOZ m ES Powerlink
