

PNOZ m EF 8DI4DO

772142



Microcontroladores configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, 8 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductor seguras.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Número de entradas digitales:	8
Salida por semicond.unipolar,conmutable+:	4
Peso bruto (V):	24
Tensión de alimentación tipo 2:	DC
Tipo de terminal:	Borne de resorte;Borne de tornillo
Tipo de terminal:	enchufable
Condiciones ambientales extremas:	Estándar
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	101.4 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	115 g
Peso neto:	105 g
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C

Accesorios



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

Accesorios opcionales



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

Alternativas



772140

PNOZ m EF 16DI



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT

Correspondiente a...



773616

PDP67 F 8DI ION PT



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773600

PDP67 F 8DI ION



772171

PNOZ m EF 2MM



772170

PNOZ m EF 1MM



772160

PNOZ m EF 4AI



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772140

PNOZ m EF 16DI



772138

PNOZ m ES Profinet



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772135

PNOZ m ES CC-Link



772134

PNOZ m ES CANopen



772132

PNOZ m ES Profibus



772131

PNOZ m ES RS232



772130

PNOZ m ES ETH



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772121

PNOZ m EF PDP Link



772120

PNOZ m EF Multi Link



772119

PNOZ m ES Powerlink



772101

PNOZ m B1



772100

PNOZ m B0