

PNOZ ml1p safe link 24VDC

773540



PNOZmulti Classic, módulo de conexión, Fail-safe, conexión entre 2 dispositivos base, punto a punto, 32 bits entradas virtuales, 32 bits entradas virtuales.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC;KCC
Número de entradas virtuales:	32
Número de salidas virtuales:	32
Tiempo máximo de transferencia de datos:	35 ms
Tensión alimentación (V):	24,0
Consumo de energía DC:	5.0 W
Condiciones ambientales extremas:	Estándar
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	94.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	148 g
Peso neto:	129 g
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C

Accesorios



783400

PNOZmulti Set spring loaded terminals



793400

PNOZmulti Juego con bornes de tornillo

Accesorios opcionales



380000

SafetyNET p Cable



773890

PNOZ mli1p 5m With screw terminals



773891

PNOZ mli1p 10m with screw terminals



773892

PNOZ mli1p 50m



773893

PNOZ mli1p 5m

773894

PNOZ mli1p 10m



773895

PNOZ mli1p 50m




773896

PNOZ mli1p 1,5m spring



773897

PNOZ mli1p 1,5m screw



774639

KOP-XE



779110

PNOZmulti Bus-Terminator