

PDP67 F 8DI ION HP

773601



Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protección IP67, conexión a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidas configurables para automatización, tacto de prueba o 24 V, alimentación separada de las salidas.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;BG;TÜV
Ámbito de aplicación:	Estándar/Fail-safe
Grado de protección, carcasa:	IP67
Tipo de protección de bornes:	IP67
Dimensión Ancho:	60.0 mm
Dimensión de altura:	162.0 mm
Dimensión Profundidad:	30.0 mm
Peso bruto:	335 g
Peso neto:	320 g
Temperatura ambiente:	-30 - 60 °C

Accesorios



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m

Accesorios opcionales



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m

	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	380250	PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
	380251	PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
	380252	PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
	380256	PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
	380257	PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
	380258	PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
	380300	PSEN ma adapter



380301

PSEN cs adapter



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



380709

PDP67 cable M12-5sm, 5m



380325

PSEN sl adapter