

## PNOZ po3.3p 3n/o

773632



Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

| Datos técnicos                   |  |
|----------------------------------|--|
| Certificaciones:                 | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC                                 |
| Opciones de aplicación:          | Ampliación de contactos sin retardo; Ampliación de contactos retardada |
| Tensión alimentación (V):        | 24,0   |
| Tipo de tensión de alimentación: | DC   |
| Tensión con DC1:                 | 24 V   |
| Corriente máx. con DC1:          | 16.0 A   |
| Tensión con AC1:                 | 240 V  |
| Corriente máx. con AC1:          | 16.0 A   |
| Tipo de terminal:                | Borne de tornillo  |
| Tipo de terminal:                | enchufable   |
| Estándares:                      | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                          |
| Dimensión Ancho:                 | 90.0 mm  |
| Dimensión de altura:             | 94.0 mm  |
| Dimensión Profundidad:           | 135.0 mm   |
| Peso bruto:                      | 690 g  |
| Peso neto:                       | 625 g  |
| Temperatura ambiente:            | -10 - 55 °C  |