

PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c

774028



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 600 s.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Relé de temporización de seguridad con retardo a I
Modos de funcionamiento:	monocanal
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	fijo
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad con ret.:	1
Contacto de seguridad tipo de retardo:	con retardo a la conexión
Contactos auxiliares con ret.:	2
Tipo de retardo contacto auxiliar:	con retardo a la conexión
Tiempos seleccionables:	100,00 s;140,00 s;180,00 s;240,00 s;300,00 s;360,00 s;420,00 s;480,00 s;540,00 s;60,00 s;600,00 s;80,00 s
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	3.0 A
Corriente máx. con AC15:	4.0 A
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	87.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	265 g

Peso neto:	255 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



774090

SCHUTZKAPPE P-93