

## PNOZ X7 24VACDC 2n/o

774059



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexas: monocal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB 24 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

### Datos técnicos

|                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones:                          | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC                                                              |
| Opciones de aplicación:                   | Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Supervisor de puertas protectoras |
| Modos de funcionamiento:                  | monocal;Rearme automático;Rearme manual                                                                   |
| Estándar de producto:                     | EN 60947-5-1                                                                                              |
| Estándares:                               | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                             |
| Tensión alimentación (V):                 | 24,0                                                                                                      |
| Tipo de tensión de alimentación:          | AC/DC                                                                                                     |
| Tipo de terminal:                         | fijo                                                                                                      |
| Tipo de terminal:                         | Borne de tornillo                                                                                         |
| Contactos de seguridad inst.:             | 2                                                                                                         |
| Contactos de seguridad con ret.:          | 0                                                                                                         |
| Número de salidas por semiconductor:      | 0                                                                                                         |
| Categoría de parada:                      | 0                                                                                                         |
| Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): | 6.0 A                                                                                                     |
| Corriente máx. con AC15:                  | 5.0 A                                                                                                     |
| Dimensión Ancho:                          | 22.5 mm                                                                                                   |
| Dimensión de altura:                      | 87.0 mm                                                                                                   |
| Dimensión Profundidad:                    | 121.0 mm                                                                                                  |
| Peso bruto:                               | 195 g                                                                                                     |
| Peso neto:                                | 185 g                                                                                                     |



THE SPIRIT OF SAFETY

Temperatura ambiente:

-10 - 55 °C