

PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c

774300



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocal, salidas: 3 NA, 1 NC, rearme automático/manual, UB 24 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Supervisor de puertas protectoras
Modos de funcionamiento:	monocal;Rearme automático;Rearme manual
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC/DC
Tipo de terminal:	fijo
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	3
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	1
Número de salidas por semiconductor:	0
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	5.0 A
Corriente máx. con AC15:	5.0 A
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	87.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	185 g



THE SPIRIT OF SAFETY

Peso neto:	175 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C