

## PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix

774580



Ampliación de contactos, entradas: conexión monocal, salidas: 4 Sz, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, bloque de contactos con retardo a la desconexión para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad, tiempo de retardo fijo de 0,5 s.

### Datos técnicos

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Certificaciones:                 | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC        |
| Opciones de aplicación:          | Ampliación de contactos retardada             |
| Modos de funcionamiento:         | monocal;sin detección de derivación           |
| Estándares:                      | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Tensión alimentación (V):        | 24,0                                          |
| Tipo de tensión de alimentación: | DC                                            |
| Tipo de terminal:                | fijo                                          |
| Tipo de terminal:                | Borne de tornillo                             |
| Contactos de seguridad inst.:    | 0                                             |
| Contactos de seguridad con ret.: | 4                                             |
| Dimensión Ancho:                 | 22.5 mm                                       |
| Dimensión de altura:             | 87.0 mm                                       |
| Dimensión Profundidad:           | 121.0 mm                                      |
| Peso bruto:                      | 195 g                                         |
| Peso neto:                       | 185 g                                         |
| Temperatura ambiente:            | -10 - 55 °C                                   |