

## PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED

774703



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C. Automatic/monitored start UB 110 - 120 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

## Datos técnicos

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones:                          | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC                                                                                                                                                                                                                           |
| Opciones de aplicación:                   | Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Supervisión barrera fotoeléctrica de seguridad tip;Supervisor de puertas protectoras |
| Modos de funcionamiento:                  | monocanal;Rearme automático;bicanal;Rearme manual;Detección de derivación;Rearme manual con superv.;sin detección de derivación                                                                                                                                  |
| Estándar de producto:                     | EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estándares:                               | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensión alimentación (V):                 | 110,0 - 120,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de tensión de alimentación:          | AC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de terminal:                         | fijo                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de terminal:                         | Borne de tornillo                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contactos de seguridad inst.:             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contactos de seguridad con ret.:          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de contactos auxiliares:           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de salidas por semiconductor:      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Categoría de parada:                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): | 7.0 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corriente máx. con AC15:                  | 5.0 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensión Ancho:                          | 90.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensión de altura:                      | 87.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Dimensión Profundidad: | 121.0 mm    |
| Peso bruto:            | 730 g       |
| Peso neto:             | 720 g       |
| Temperatura ambiente:  | -10 - 55 °C |