

PNOZ X2P 24VACDC 2n/o

777303



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, rearme automático/manual/supervisado, UB 24 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia,puertas protectoras.

## Datos técnicos

|                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones:                          | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC                                                                    |
| Opciones de aplicación:                   | Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Supervisor de puertas protectoras |
| Modos de funcionamiento:                  | monocanal;Rearme automático;bicanal;Rearme manual;Detección de derivación;Rearme manual con superv.       |
| Estándar de producto:                     | EN 60947-5-1                                                                                              |
| Estándares:                               | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                             |
| Tensión alimentación (V):                 | 24,0                                                                                                      |
| Tipo de tensión de alimentación:          | AC/DC                                                                                                     |
| Tipo de terminal:                         | enchufable                                                                                                |
| Tipo de terminal:                         | Borne de tornillo                                                                                         |
| Contactos de seguridad inst.:             | 2                                                                                                         |
| Contactos de seguridad con ret.:          | 0                                                                                                         |
| Número de salidas por semiconductor:      | 0                                                                                                         |
| Categoría de parada:                      | 0                                                                                                         |
| Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): | 4.0 A                                                                                                     |
| Corriente máx. con AC15:                  | 5.0 A                                                                                                     |
| Dimensión Ancho:                          | 22.5 mm                                                                                                   |
| Dimensión de altura:                      | 94.0 mm                                                                                                   |
| Dimensión Profundidad:                    | 121.0 mm                                                                                                  |
| Peso bruto:                               | 210 g                                                                                                     |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Peso neto:            | 200 g       |
| Temperatura ambiente: | -10 - 55 °C |

## Accesorios opcionales



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2