

## PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so

777310



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexaso monocal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB 24 V AC/DC, ancho: 45 mm, bornes detornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

### Datos técnicos

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones:                          | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC                                                                                                                                                                                                                     |
| Opciones de aplicación:                   | Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Supervisión barrera fotoeléctrica de seguridad tip;Supervisor de puertas protectoras |
| Modos de funcionamiento:                  | monocal;Rearme automático;bicanal;Detección de derivación;Rearme manual con superv.;sin detección de derivación                                                                                                                                                  |
| Estándar de producto:                     | EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estándares:                               | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensión alimentación (V):                 | 24,0                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de tensión de alimentación:          | AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de terminal:                         | enchufable                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de terminal:                         | Borne de tornillo                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contactos de seguridad inst.:             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contactos de seguridad con ret.:          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de contactos auxiliares:           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de salidas por semiconductor:      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Categoría de parada:                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): | 6.0 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corriente máx. con AC15:                  | 5.0 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensión Ancho:                          | 45.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensión de altura:                      | 94.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Dimensión Profundidad: | 121.0 mm    |
| Peso bruto:            | 280 g       |
| Peso neto:             | 270 g       |
| Temperatura ambiente:  | -20 - 55 °C |

## Accesorios opcionales



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4