

## PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t

777511



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O (t = 0 - 30 s). Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

### Datos técnicos

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones:                          | CE;EAC (Eurasian);TÜV;CCC                                                                                                                                 |
| Opciones de aplicación:                   | Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Supervisor de puertas protectoras;Supervisión de parada de emergencia con retardo |
| Modos de funcionamiento:                  | monocanal;Rearme automático;bicanal;Rearme manual;Detección de derivación;Rearme manual con superv.                                                       |
| Estándar de producto:                     | EN 60947-5-1                                                                                                                                              |
| Estándares:                               | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                                                                             |
| Tensión alimentación (V):                 | 24,0                                                                                                                                                      |
| Tipo de tensión de alimentación:          | DC                                                                                                                                                        |
| Tipo de terminal:                         | enchufable                                                                                                                                                |
| Tipo de terminal:                         | Borne de tornillo                                                                                                                                         |
| Contactos de seguridad inst.:             | 3                                                                                                                                                         |
| Contactos de seguridad con ret.:          | 2                                                                                                                                                         |
| Contacto de seguridad tipo de retardo:    | retardo a la desconexión                                                                                                                                  |
| Número de salidas por semiconductor:      | 0                                                                                                                                                         |
| Tiempos seleccionables:                   | 0,10 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;15,00 s;2,00 s;20,00 s;25,00 s;30,00 s;4,00 s;6,00 s;8,00 s                                                                  |
| Categoría de parada:                      | 0/1                                                                                                                                                       |
| Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): | 7.0 A                                                                                                                                                     |
| Corriente máx. con AC15:                  | 5.0 A                                                                                                                                                     |
| Dimensión Ancho:                          | 45.0 mm                                                                                                                                                   |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Dimensión de altura:   | 94.0 mm     |
| Dimensión Profundidad: | 121.0 mm    |
| Peso bruto:            | 375 g       |
| Peso neto:             | 370 g       |
| Temperatura ambiente:  | -10 - 55 °C |

## Accesorios opcionales



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4