

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

778010



Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 2 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada de emergencia sin retardo
Modos de funcionamiento:	bicanal;Rearme manual;Detección de derivación;sin detección de derivación
Estándar de producto:	EN 61496-1
Estándares:	EN 60204-1;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	3
Número de contactos auxiliares:	1
Número de salidas por semiconductor:	4
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	5.0 A
Tensión con AC15:	240 V
Corriente máx. con AC15:	5.0 A
Dimensión Ancho:	90.0 mm
Dimensión de altura:	94.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	575 g

Peso neto:	565 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5