

PAC-CTLX-RV36-V0-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm² lub 0,25 mm².
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Nr zam.	7789030015
Typ	PAC-CTLX-RV36-V0-1M5
GTIN (EAN)	8430243957281
Ilość	1 Szt.
Dostępne do	2014-05-20

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 09:08:43 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

PAC-CTLX-RV36-V0-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 433,3 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C

Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

Dane elektryczne

Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.

1 A

Napięcie znamionowe

 $\leq 250 \text{ Vdc} \leq 250 \text{ Vac}$

Pojemność żyła / ekran

300 pF/m

Pojemność żyła / żyły

300 pF/m

Prąd całkowity, max.

3 A

Test wysokiego napięcia

1 KV/1s

rezystancja

 $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ **dane ogólne**

Dostosowane do

Sygnały cyfrowe

Długość kabla

1,5 m

Kabel

Kabel LiYY

interfejs SPS

ROCKWELL CONTROL
LOGIX 1756-TBCH 36P

liczba biegunów, min.

36 biegunów

przekrój przewodu

0,25 mm²

przyłącze interfejs

WEIDMUELLER RSV 36P
MALE

tworzywo

PVC

Średnica zewnętrzna

11,2 ± 1 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0

EC000237

ETIM 7.0

EC000237

ECLASS 9.0

27-24-22-20

ECLASS 9.1

27-24-22-20

ECLASS 10.0

27-24-22-20

ECLASS 11.0

27-24-22-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broshura/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)