

**PAC-S400-SD25-V2-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">7789287025</a>                                             |
| Typ        | PAC-S400-SD25-V2-2M5                                                   |
| GTIN (EAN) | 8430243968157                                                          |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                 |

**PAC-S400-SD25-V2-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 710 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania -10...60 °C

Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

**Dane elektryczne**

Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.

1 A

Napięcie znamionowe

 $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ 

Pojemność żyła / ekran

300 pF/m

Pojemność żyła / żyły

300 pF/m

Prąd całkowity, max.

3 A

Test wysokiego napięcia

1 KV/1s

rezystancja

 $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ **dane ogólne**

Dostosowane do

Sygnały analogowe

Długość kabla

2,5 m

Kabel

Kabel LiYCY

interfejs SPS

SIEMENS S7400  
6ES7492-1CL00-0AA0  
48P

liczba biegunów, min.

25 biegunów

przekrój przewodu

0,25 mm<sup>2</sup>

przyłącze interfejs

SUB-D FEMALE 25P

tworzywo

PVC

Średnica zewnętrzna

10,15 ± 1 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0

EC000237

ETIM 7.0

EC000237

ECLASS 9.0

27-24-22-20

ECLASS 9.1

27-24-22-20

ECLASS 10.0

27-24-22-20

ECLASS 11.0

27-24-22-20

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny