

## PAC-UNIV-HE20-LCF-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">7789388020</a>                                            |
| Typ        | PAC-UNIV-HE20-LCF-2M                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248992997                                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                |

## PAC-UNIV-HE20-LCF-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 143,6 g |
|------------|---------|

## Temperatury

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Dane elektryczne

|                                                     |                                     |                         |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                                 | Napięcie znamionowe     | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m                            | Pojemność żyła / żyły   | 300 pF/m                                  |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A                                 | Test wysokiego napięcia | 1 kV/1s                                   |
| rezystancja                                         | $\leq 150 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |                         |                                           |

## dane ogólne

|                       |                                  |                   |                                          |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe                  | Długość kabla     | 2 m                                      |
| Kabel                 | Kabel LiYY                       | interfejs SPS     | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| liczba biegunów, min. | 20 biegunów                      | przekrój przewodu | 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
| przyłącze interfejs   | ŁĄCZNIK KABLA PŁASKIEGO HE10 20P | tworzywo          | PVC                                      |
| Średnica zewnętrzna   | 8,6 ± 1 mm                       |                   |                                          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Colours chart</a> |
|--------------------------|-------------------------------|