

**PAC-S300-UNIS-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen.

Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ausführung    | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.     | <a href="#">7789607010</a>                                        |
| Typ           | PAC-S300-UNIS-V0-1M                                               |
| GTIN (EAN)    | 4032248916047                                                     |
| VPE           | 1 Stück                                                           |
| Lieferbar bis | 2014-05-20                                                        |

Erstellungs-Datum 17. April 2021 09:19:18 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAC-S300-UNIS-V0-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 228,8 g

### Temperaturen

Lagertemperatur -10...60 °C Betriebstemperatur -10...50 °C

### Allgemeine Daten

|                       |                                            |                         |                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Anschluss SPS         | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P | Anschluss Schnittstelle | H0.25/10 (FERRULES<br>0,25mm <sup>2</sup> ) |
| Anzahl der Pole, min. | 25 Pole                                    | Außendurchmesser        | 10,15 ± 1 mm                                |
| Geeignet für          | analoge Signale                            | Kabel                   | Kabel LiYCY                                 |
| Kabellänge            | 1 m                                        | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup>                        |
| Werkstoff             | PVC                                        |                         |                                             |

### Elektrische Daten

|                                     |                     |                         |           |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A                 | Hochspannungs Test      | 1 KV/1s   |
| Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m            | Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m  |
| Nennspannung                        | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Widerstand              | ≤ 80 mΩ/m |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                 |                         |           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Colours chart</a>            |
| Broschüre/Katalog     | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |