

**PAC-S300-UNI-U-V1-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LiYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">7789608010</a>                                              |
| Тип              | PAC-S300-UNI-U-V1-1M                                                    |
| GTIN (EAN)       | 4032248916030                                                           |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                   |
| Доступно до      | 2014-05-20                                                              |

Дата создания 18 апреля 2021 г. 8:16:20 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PAC-S300-UNI-U-V1-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 382 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Общие данные

|                          |                                             |               |                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Длина кабеля             | 1 м                                         | Интерфейс ПЛК | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH20-1AA0<br>40P |
| Интерфейс соединения     | H0.25/10 (FERRULES<br>0.25mm <sup>2</sup> ) | Кабель        | Кабель LiYY                                |
| Количество полюсов, мин. | 40 полюсов                                  | Материал      | ПВХ                                        |
| Наружный диаметр         | 11,7 ± 1 мм                                 | Пригодно для  | Цифровые сигналы                           |
| Сечение провода          | 0,25 mm <sup>2</sup>                        |               |                                            |

## Электрические данные

|                          |                       |                               |          |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с              | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А      |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m              | Емкость жила / экран          | 300 pF/m |
| Номинальное напряжение   | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Общий ток, макс.              | 3 А      |
| Сопротивление            | ≤ 80 мОм/м            |                               |          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Пользовательская документация | <a href="#">Colours chart</a>            |
| Брошюра/каталог               | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |