

**PAC-RX3I-RV36-V1-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">7789632050</a>                                            |
| Typ        | PAC-RX3I-RV36-V1-5M                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248344598                                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                |

**PAC-RX3I-RV36-V1-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 1 035 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

**Dane elektryczne**

|                                                     |           |                         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A       | Napięcie znamionowe     | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m  | Pojemność żyła / żyły   | 300 pF/m            |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A       | Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s             |
| rezystancja                                         | ≤ 80 mΩ/m |                         |                     |

**dane ogólne**

|                       |                          |                   |                         |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe          | Długość kabla     | 5 m                     |
| Kabel                 | Kabel LiYY               | interfejs SPS     | GEFANUC IC694TBS032 36P |
| liczba biegunów, min. | 36 biegunów              | przekrój przewodu | 0,25 mm <sup>2</sup>    |
| przyłącze interfejs   | WEIDMUELLER RSV 36P MALE | tworzywo          | PVC                     |
| Średnica zewnętrzna   | 11,2 ± 1 mm              |                   |                         |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Broszura/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)