

**PAC-M340-SD15-V2-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">7789640015</a>                                               |
| Тип              | PAC-M340-SD15-V2-1M5                                                     |
| GTIN (EAN)       | 4032248168088                                                            |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                    |

## PAC-M340-SD15-V2-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 317,5 g |
|-------------|---------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Общие данные

|                          |                  |               |                            |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------------------|
| Длина кабеля             | 1,5 м            | Интерфейс ПЛК | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Интерфейс соединения     | SUB-D FEMALE 15P | Кабель        | Кабель LiYCY               |
| Количество полюсов, мин. | 15 полюсов       | Материал      | ПВХ                        |
| Наружный диаметр         | 8,7 ± 1 мм       | Пригодно для  | Аналоговые сигналы         |
| Сечение провода          | 0,25 mm²         |               |                            |

## Электрические данные

|                          |                     |                               |          |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с            | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А      |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m            | Емкость жила / экран          | 300 pF/m |
| Номинальное напряжение   | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC | Общий ток, макс.              | 3 А      |
| Сопротивление            | ≤ 80 мОм/м          |                               |          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать