

PAC-MIMQ-SD37-V1-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm² lub 0,25 mm².
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Nr zam.	7789709030
Typ	PAC-MIMQ-SD37-V1-3M
GTIN (EAN)	4032248210688
Ilość	1 Szt.

PAC-MIMQ-SD37-V1-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 736 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C

Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

Dane elektryczneDopuszczalne natężenie prądu na każdą
ścieżkę, max.

1 A

Napięcie znamionowe

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Prąd całkowity, max.

3 A

Test wysokiego napięcia

1 kV/1s

rezystancja

≤ 80 mΩ/m

dane ogólne

Dostosowane do

Sygnały analogowe

Długość kabla

3 m

Kabel

Kabel LiYY

interfejs SPS

SUB-D FEMALE 37P

liczba biegunów, min.

20 biegunów

przekrój przewodu

0,25 mm²

przyłącze interfejs

2X ŁĄCZNIK KABLA
PŁASKIEGO HE10 20P

tworzywo

PVC

Średnica zewnętrzna

8,6 ± 1 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0

EC000237

ETIM 7.0

EC000237

ECLASS 9.0

27-24-22-20

ECLASS 9.1

27-24-22-20

ECLASS 10.0

27-24-22-20

ECLASS 11.0

27-24-22-20

Dopuszczenia

ROHS

Zgodny