

**PAC-ELCO20-F20-F20-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Kable systemowe PAC-ELCO zostały stworzone z myślą o połączeniach między interfejsami RS-ELCO marki Weidmüller a urządzeniami sterowania.

Główne właściwości to:

- Z jednej strony są zakończone interfejsami RS-ELCO, a z drugiej mogą być wyposażone w złącza żeńskie ELCO lub końcówki
- Kabel ekranowany o przekroju 0,25mm<sup>2</sup>.
- Metalowa pokrywa wejścia bocznego i koder
- Dostępne różne modele i długości

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Wstępnie zmontowany kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">7789760100</a>                                                                        |
| Typ        | PAC-ELCO20-F20-F20-10M                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248192717                                                                                     |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                            |

Data sporządzenia 21 marca 2021 03:06:41 CET

**PAC-ELCO20-F20-F20-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 2 228 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

**Dane elektryczne**

|                                                     |          |                         |           |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A      | Napięcie znamionowe     | 250 V     |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m | Pojemność żyła / żyły   | 300 pF/m  |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A      | Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s   |
| napięcie robocze                                    | 250 V    | rezystancja             | ≤ 80 mΩ/m |

**dane ogólne**

|                       |                      |                   |                      |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe      | Długość kabla     | 10 m                 |
| Kabel                 | Kabel LiYCY          | interfejs SPS     | Conector ELCO Female |
| liczba biegunów, min. | 20 biegunów          | przekrój przewodu | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| przyłącze interfejs   | Conector ELCO Female | tworzywo          | PVC                  |
| Średnica zewnętrzna   | 10,15 ± 1 mm         |                   |                      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dokumentacja użytkownika [Colours chart](#)