

**PAC-UNIV-HE20-FD1-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Im Vergleich mit der herkömmlichen Punkt-zu-Punkt Verkabelungsmethode bieten die neuen SPS(FAD) Frontadapter in Verbindung mit dem passiven (RSF SPS) und aktiven (RSM SPS) Schnittstellenangebot eine bessere und effizientere Methode für die Feldverdrahtung. SPS(FAD) Frontadapter werden an der SPS und einem Standardkabel angeschlossen, das seinerseits an die Schnittstellen oder den Relais der Reihe MICROSERIES angeschlossen wird.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7789806025</a>                                       |
| Typ        | PAC-UNIV-HE20-FD1-2M5                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248309856                                                    |
| VPE        | 1 Stück                                                          |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 23:19:18 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAC-UNIV-HE20-FD1-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 259 g |
|--------------|-------|

### Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Daten

|                       |                  |                         |                      |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Anschluss SPS         | HE10 20P         | Anschluss Schnittstelle | HE10 20P             |
| Anzahl der Pole, min. | 20 Pole          | Außendurchmesser        | 8,6 ± 1 mm           |
| Geeignet für          | digitale Signale | Kabel                   | Kabel LiYY           |
| Kabellänge            | 2,5 m            | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Werkstoff             | PVC              |                         |                      |

### Elektrische Daten

|                                     |                     |                    |           |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A                 | Hochspannungs Test | 1 KV/1s   |
| Nennspannung                        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Widerstand         | ≤ 80 mΩ/m |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                 |                    |           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|