

**PAC-M340-SD25-V0-7M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">7789846070</a>                                               |
| Тип              | PAC-M340-SD25-V0-7M                                                      |
| GTIN (EAN)       | 4032248301041                                                            |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                    |

**PAC-M340-SD25-V0-7M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 1 400 g |
|-------------|---------|

**Температуры**

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

**Общие данные**

|                          |                      |               |                    |
|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Длина кабеля             | 7 м                  | Интерфейс ПЛК | BMX FTB 2820 28P   |
| Интерфейс соединения     | SUB-D FEMALE 25P     | Кабель        | Кабель LiYCY       |
| Количество полюсов, мин. | 25 полюсов           | Материал      | ПВХ                |
| Наружный диаметр         | 10,15 ± 1 мм         | Пригодно для  | Аналоговые сигналы |
| Сечение провода          | 0,25 mm <sup>2</sup> |               |                    |

**Электрические данные**

|                          |                     |                               |     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с            | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А |
| Номинальное напряжение   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Общий ток, макс.              | 3 А |
| Сопротивление            | ≤ 80 МО/м           |                               |     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|