

**PAC-M340-SD25-V0-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie   | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.     | <a href="#">7789846100</a>                                             |
| Typ         | PAC-M340-SD25-V0-10M                                                   |
| GTIN (EAN)  | 4032248156900                                                          |
| Ilość       | 1 Szt.                                                                 |
| Dostępne do | 2014-05-20                                                             |

**PAC-M340-SD25-V0-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 1 611 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

**Dane elektryczne**

|                                                     |           |                         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A       | Napięcie znamionowe     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A       | Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s             |
| rezystancja                                         | ≤ 80 mΩ/m |                         |                     |

**dane ogólne**

|                       |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dostosowane do        | Sygnaly analogowe | Długość kabla     | 10 m                 |
| Kabel                 | Kabel LiYCY       | interfejs SPS     | BMX FTB 2820 28P     |
| liczba biegunów, min. | 25 biegunów       | przekrój przewodu | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| przyłącze interfejs   | SUB-D FEMALE 25P  | tworzywo          | PVC                  |
| Średnica zewnętrzna   | 10,15 ± 1 mm      |                   |                      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny