

**PAC-XIOC-HE20-V0-2M0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">7789862020</a>                                            |
| Typ        | PAC-XIOC-HE20-V0-2M0                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248176489                                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                |

## PAC-XIOC-HE20-V0-2M0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 378 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane elektryczne

|                                                     |          |                        |           |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A      | Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m  |
| Pojemność żyła / żyły                               | 300 pF/m | Prąd całkowity, max.   | 3 A       |
| Test wysokiego napięcia                             | 1 KV/1s  | rezystancja            | ≤ 80 mΩ/m |

## dane ogólne

|                       |                                     |                   |                      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe                     | Długość kabla     | 2 m                  |
| Kabel                 | Kabel LiYY                          | interfejs SPS     | Moeller XIOC         |
| liczba biegunów, min. | 20 biegunów                         | przekrój przewodu | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| przyłącze interfejs   | ŁĄCZNIK KABLA<br>PŁASKIEGO HE10 20P | tworzywo          | PVC                  |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny