

**PAC-XIOC-SD25-V1-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">7789869005</a>                                               |
| Тип              | PAC-XIOC-SD25-V1-0M5                                                     |
| GTIN (EAN)       | 4032248255870                                                            |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                    |

## PAC-XIOC-SD25-V1-0M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 212 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие данные

|                          |                    |                 |                      |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Длина кабеля             | 0,5 м              | Интерфейс ПЛК   | Moeller XIOC         |
| Интерфейс соединения     | SUB-D FEMALE 25P   | Кабель          | Кабель LiYCY         |
| Количество полюсов, мин. | 25 полюсов         | Материал        | ПВХ                  |
| Пригодно для             | Аналоговые сигналы | Сечение провода | 0,25 mm <sup>2</sup> |

## Электрические данные

|                          |          |                               |            |
|--------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А        |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m | Емкость жила / экран          | 300 pF/m   |
| Общий ток, макс.         | 3 А      | Сопротивление                 | ≤ 80 мОм/м |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|