

**C300-32B-216B-2S-M34-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller.

Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

**Основные данные для заказа**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение         | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа   | <a href="#">7789886010</a>                                               |
| Тип                | C300-32B-216B-2S-M34-1M                                                  |
| GTIN (EAN)         | 4032248259380                                                            |
| Кол.               | 1 Шт.                                                                    |
| Состояние поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                              |
| Доступно до        | 2020-09-01                                                               |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:07:07 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## C300-32B-216B-2S-M34-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 405 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Общие данные

|                          |                                |               |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Длина кабеля             | 1 м                            | Интерфейс ПЛК | 2 x SP-BLZ 5.08 16P with CLAMSHELL |
| Интерфейс соединения     | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | Кабель        | Кабель LiYCY                       |
| Количество полюсов, мин. | 32 полюса                      | Материал      | ПВХ                                |
| Наружный диаметр         | 13,9 ± 1 mm                    | Пригодно для  | Цифровые сигналы                   |
| Сечение провода          | 0,34 mm <sup>2</sup>           |               |                                    |

## Электрические данные

|                          |                       |                               |           |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с              | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А       |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m              | Емкость жила / экран          | 300 pF/m  |
| Номинальное напряжение   | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Общий ток, макс.              | 4 А       |
| Рабочее напряжение       | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Сопротивление                 | ≤ 57 mΩ/m |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать