

**C300-32B-320B-2S-M34-05****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kable systemowe umożliwiają szybkie, proste i bezbłędne połączenia między modułami IOTA (Input Output Terminal Assemblies) Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) marki Weidmüller.

Kable mogą być dostarczane z podwójnymi lub pojedynczymi złączami lub z wolnym końcem.

Ostona ułatwia obsługę i zapewnia solidne połączenie z modułem IOTA. Ponadto umożliwia stosowanie kabli o różnych przekrojach i długościach do 50m.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">7789888050</a>                                             |
| Typ        | C300-32B-320B-2S-M34-05                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248130429                                                          |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                 |

**C300-32B-320B-2S-M34-05****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 1 440 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

**Dane elektryczne**

|                                                     |                                               |                         |                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                                           | Napięcie znamionowe     | $\leq 250 \text{ Vdc} \leq 250 \text{ Vac}$ |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m                                      | Pojemność żyła / żyły   | 300 pF/m                                    |
| Prąd całkowity, max.                                | 4 A                                           | Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s                                     |
| napięcie robocze                                    | $\leq 250 \text{ V DC} \leq 250 \text{ V AC}$ | rezystancja             | $\leq 57 \text{ m}\Omega/\text{m}$          |

**dane ogólne**

|                       |                                |                   |                                |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe                | Długość kabla     | 5 m                            |
| Kabel                 | Kabel LiYCY                    | interfejs SPS     | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL |
| liczba biegunów, min. | 32 bieguny                     | przekrój przewodu | 0,34 mm <sup>2</sup>           |
| przyłącze interfejs   | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | tworzywo          | PVC                            |
| Średnica zewnętrzna   | 13,9 ± 1 mm                    |                   |                                |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny