

**C300-32B-320B-2S-M34-08****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller.

Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">7789888080</a>                                               |
| Тип              | C300-32B-320B-2S-M34-08                                                  |
| GTIN (EAN)       | 4032248264674                                                            |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                    |

**C300-32B-320B-2S-M34-08****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 2 326 g |
|-------------|---------|

**Температуры**

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

**Общие данные**

|                          |                                |               |                                |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Длина кабеля             | 8 м                            | Интерфейс ПЛК | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL |
| Интерфейс соединения     | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | Кабель        | Кабель LiYCY                   |
| Количество полюсов, мин. | 32 полюса                      | Материал      | ПВХ                            |
| Наружный диаметр         | 13,9 ± 1 mm                    | Пригодно для  | Цифровые сигналы               |
| Сечение провода          | 0,34 mm <sup>2</sup>           |               |                                |

**Электрические данные**

|                          |                       |                               |           |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с              | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А       |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m              | Емкость жила / экран          | 300 pF/m  |
| Номинальное напряжение   | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Общий ток, макс.              | 4 А       |
| Рабочее напряжение       | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC | Сопротивление                 | ≤ 57 mΩ/m |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать