

PNOZ e3.1p C 24VDC 2so

784139



Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Opciones de aplicación:	Supervisor de puertas protectoras;Supervisor de puertas protectoras sin contacto;Supervisor mecánico de puerta protectora
Modos de funcionamiento:	monocanal;Rearme automático;bicanal;Detección de derivación;Comprobación de arranque;Rearme manual con superv.;sin detección de derivación;Autocomprobación;con entrada Y;con entrada O
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 60947-5-3;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Tipo de terminal:	enchufable
Salidas de seguridad inst.:	2 ST
Número de salidas de tacto:	2
Categoría de parada:	0
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	101.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	150 g
Peso neto:	130 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2